

IP-камера Н1В-5303А GINZZU IP 5Мр, 3.6mm, пуля, POE, IR 30м, IP66, мет



Артикул: 2000026515

Стоимость: 182.71 BYN

Бренд: Ginzzu

уличная проводная камера, стандартная, матрица 1/2.7" CMOS, 5 МП, ИК подсветка, интерфейс проводной

Основные

- Тип камеры: уличная проводная камера
- Цвет: белый
- Сетевой интерфейс: проводной
- Применение: уличная
- Конструкция: стандартная
- Физический размер матрицы: 1/2.7"
- Тип матрицы: CMOS
- Количество точек матрицы: 5 Мп
- Тип: IP-камера

Хранение данных

- Карты памяти: нет
- Автономная запись видео: на сетевой накопитель

Конструкция

- Количество светодиодов подсветки: 6
- Тип подсветки: ИК
- Подсветка: 30 м
- День/ночь: да
- Отключаемый ИК-фильтр (ICR): да
- Антивандальный корпус: нет
- Механизм поворота и наклона: нет
- Класс защиты корпуса: IP66
- Встроенный аккумулятор: нет
- Встроенная сирена: нет
- Подогрев корпуса: нет
- Встроенный стеклоочиститель: нет

Размеры и вес

- Вес: 294 г
- Высота: 65 мм
- Ширина: 65 мм

- Длина: 175 мм

Матрица

- Мин. освещённость в ч/б режиме с подсветкой: 0.01 лк
- Развёртка: прогрессивная

Объектив

- Автоматическая диафрагма: нет
- Фокусное расстояние: 3.6 мм
- Тип объектива: монофокальный

Работа с изображением

- Форматы сжатия видео: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Работа со звуком

- Двухнаправленный аудиоканал: нет
- Встроенный микрофон: нет
- Встроенный динамик: нет

Интерфейсы

- Ethernet (LAN): 1 Гбит/с
- Релейные выходы: нет
- Тревожные входы: нет
- RS-485: нет
- USB: нет
- PoE: да
- Композитный видеовыход: нет
- Линейный аудиовыход: нет
- Линейный аудиовход: нет

Эксплуатация

- Рабочая температура: от -30 до +55 °С

Общая информация