Kopпyc Deepcool CK560 черный без БП ATX 2x120mm 1x140mm 2xUSB3.0 audio bott PSU



no photo

Артикул: 2000129431

Стоимость: 361.95 BYN

Бренд: DeepCool

Mid Tower, БП отсутствует, для плат ATX/micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 4 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 380 мм,

охлаждение ЦП до 175 мм, пылевые фильтры, 2xUSB-A 3.2 5Гбит/c, 1xUSB-C 3.2 10Гбит/c, цвет черный

Общая информация

- ∘ Игровой: да
- ∘ Тип корпуса: Mid Tower
- Блок питания: отсутствует

Технические характеристики корпуса

- ∘ Расположение СЖО: Спереди: 120/140/240/280/360ммСверху: 120/140/240/280ммСзади: 120/140мм
- Поддерживаемые размеры СЖО: 120, 140, 240, 280, 360
- Макс. размер материнской платы: АТХ
- ∘ Отсеки 5.25 дюймов: нет
- ∘ Шумоизоляция: нет
- \circ Конфигурация вентиляторов: Спереди: 3×120 / 2×140 ммСверху: 2×120 / 2×140 ммСзади: 1×120 / 1×140 мм
- Установленные вентиляторы: 4
- Количество мест для вентиляторов: 6
- Вентиляторы в комплекте: да
- Поддержка жидкостного охлаждения: да
- Расположение блока питания: снизу
- Совместимые материнские платы: ATX, micro-ATX, mini-ITX
- ∘ Внешние отсеки 3.5 дюймов: нет
- Материал окна: закаленное стекло
- Прозрачное окно: да
- Материал корпуса: сталь
- ∘ Цвет корпуса: черный
- Макс. длина видеокарты: 380 мм
- Форм-фактор блока питания: АТХ
- Горизонтальные слоты расширения: 7
- Держатель видеокарты: нет
- ∘ Крепление VESA: нет
- Комбинированный отсек для 2.5/3.5 дюймов: нет

- Передняя панель корпуса: сетка
- ∘ Макс. длина блока питания: 160 мм
- Макс. высота процессорного кулера: 175 мм
- Контроллер вращения вентиляторов: нет
- Контроллер подсветки: нет
- Подсветка корпуса: нет
- Пылевые фильтры: верхняя стенка, передняя стенка, нижняя стенка
- Безвинтовое крепление дисков: нет
- Съёмная корзина для накопителей: нет
- ∘ Отсеки 2.5 дюймов: 2
- ∘ Внутренние отсеки 3.5 дюймов: 2

Передняя панель корпуса

- ∘ USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- ∘ Дисплей: нет
- Аудиовыход: (комбинированный)
- ∘ Кардридер: нет
- ∘ Док-станция для винчестеров: нет
- ∘ eSATA: нет
- ∘ FireWire (IEEE 1394, iLink): нет
- ∘ USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- ∘ USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): 1
- ∘ USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- ∘ USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 2
- ∘ USB 2.0: нет
- ∘ Замок: нет
- ∘ Дверца: нет

Габариты

- ∘ Высота: 471 мм
- ∘ Вес: 8 кг
- ∘ Глубина: 456 мм
- ∘ Ширина: 230 мм

Технические характеристики блока питания

Разъемы блока питания

Комплектация