

BIOSTAR B660GTQ, Socket 1700, Intel® B660, 4xDDR4-3200, DVI-D+HDMI+DP, 2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/5/10), 2xM.2, 8Ch Audio, 1x2.5 G Lan, WiFi, (2+4)xUSB2.0, (5+2)xUSB3.2, (1+1)xUSB3.2 Type-C™, 1xPS/2, mATX, RTL {} (685680)



Артикул: 2000100528

Стоимость: 778.22 BYN

Бренд: BIOSTAR

mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B660, память 4xDDR4 до 5000 МГц, слоты: 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xM.2

Технические характеристики

- Поддержка поколений процессоров: Intel Gen12
- Подсветка: да
- Форм-фактор: mATX
- Чипсет: Intel B660
- Сокет: LGA1700
- Поддержка процессоров: Intel

Память

- Максимальный объем памяти: 128GB
- Максимальная частота памяти: 5 000 МГц
- Режим памяти: двухканальный
- Количество слотов памяти: 4
- Тип памяти: DDR4

Слоты расширения

- Всего PCI Express x8: нет
- Из них PCI Express 2.0 x4: нет
- Всего PCI Express x4: нет
- Из них PCI Express 2.0 x1: нет
- Всего PCI Express x1: 1
- Из них PCI Express 2.0 x16: нет
- Всего PCI Express x16: 2
- Версия PCI Express: 5.0
- Из них PCI Express 2.0 x8: нет
- Дополнительные характеристики PCI: 1 x PCIe 3.0 x1 Slot 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (x16 mode) 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (x4 mode)
- PCI X: нет

- PCI: нет

Интерфейсы накопителей

- SATA 3.0: 4
- M.2: 2

Сеть и связь

- Слот для модуля Wi-Fi: PCIe, CNVi
- Ethernet: 1x 2.5 Гбит/с
- Bluetooth: нет
- Wi-Fi: нет

Аудио и Видео

- Звуковая схема: 7.1
- Встроенный звук: Realtek ALC1220
- Поддержка SLi/CrossFire: нет
- Поддержка встроенной графики: да

Разъемы на задней панели

- COM: нет
- LPT: нет
- USB-C (Thunderbolt 4): нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- HDMI: 1
- DVI: 1
- VGA (D-Sub): нет
- mini DisplayPort: нет
- DisplayPort: 1
- PS/2: 1
- Аудио (3.5 мм jack): 3
- Цифровой выход S/PDIF: нет
- USB-C (Thunderbolt 3): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): 1
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 5
- USB 2.0: 2

Габариты

- Ширина: 244 мм
- Длина: 244 мм

Внутренние разъемы

- Цифровой выход S/PDIF: нет
- Разъемы для подсветки RGB 12В: 1
- Разъемы для подсветки ARGB 5В: 2
- Разъемы для корпусных вентиляторов: 3
- Разъемы для СЖО: 1
- Разъемы для вентилятора ЦП: 1
- LPT: нет
- COM: 1
- Thunderbolt 4: нет
- Thunderbolt 3: 1
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): 1
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет

- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1
- USB 2.0: 2

Общая информация

- Дата выхода на рынок: 2021 г.

Комплектация