

Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F DP-ATX-MATREXX50-AR-3F-US (714033) E-ATX, CPU Height 160mm, VGA max 370mm, "USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1, Audio x 1, Mic x 1, int. 3.5" x 2 , 2.5" x 4, Ext. 5.25" x 0, 3.5" x 0"



Артикул: 2000100328

Стоимость: 276.38 BYN

Бренд: DeepCool

Mid Tower, БП отсутствует, для плат ATX/micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 3 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 370 мм,

охлаждение ЦП до 160 мм, пылевые фильтры, 2xUSB 2.0, 1xUSB-A 3.2 5Гбит/с, цвет черный

Общая информация

- Игровой: да
- Тип корпуса: Mid Tower
- Блок питания: отсутствует

Технические характеристики корпуса

- Расположение СЖО: спереди: 120/140/240/280/360mm;сверху: 120/140/240mm; сзади: 120mm
- Поддерживаемые размеры СЖО: 120, 140, 240, 280, 360
- Макс. размер материнской платы: ATX
- Отсеки 5.25 дюймов: нет
- Шумоизоляция: нет
- Конфигурация вентиляторов: спереди: 140mm×3/120mm×3; сверху: 140mm×2/120mm×2
- Установленные вентиляторы: 3
- Количество мест для вентиляторов: 5
- Вентиляторы в комплекте: да
- Поддержка жидкостного охлаждения: да
- Расположение блока питания: снизу
- Совместимые материнские платы: ATX, micro-ATX, mini-ITX
- Внешние отсеки 3.5 дюймов: нет
- Материал окна: закаленное стекло
- Прозрачное окно: да
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: черный
- Макс. длина видеокарты: 370 мм
- Горизонтальные слоты расширения: 7
- Держатель видеокарты: нет

- Цвет подсветки вентилятора: многоцветный адресный (ARGB)
- Крепление VESA: нет
- Передняя панель корпуса: стекло с забором воздуха
- Макс. длина блока питания: 170 мм
- Макс. высота процессорного кулера: 160 мм
- Контроллер вращения вентиляторов: нет
- Контроллер подсветки: нет
- Подсветка корпуса: нет
- Пылевые фильтры: верхняя стенка, передняя стенка, нижняя стенка
- Безвинтовое крепление дисков: нет
- Съёмная корзина для накопителей: нет
- Отсеки 2.5 дюймов: 4
- Внутренние отсеки 3.5 дюймов: 2

Передняя панель корпуса

- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- Аудиовыход: 1
- Вход для микрофона: 1
- Кардридер: нет
- Док-станция для винчестеров: нет
- eSATA: нет
- FireWire (IEEE 1394, iLink): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1
- USB 2.0: 2
- Информационный дисплей: нет
- Замок: нет
- Дверца: нет

Габариты

- Высота: 442 мм
- Вес: 7.4 кг
- Глубина: 479 мм
- Ширина: 210 мм

Технические характеристики блока питания

Разъемы блока питания

Комплектация