

Корпус Powercase Kratos, Tempered Glass, 2x 140mm + 1x 120mm ARGB fan + ARGB HUB, чёрный, E-ATX (CKR-A3)



no photo

Артикул: 2000064281

Стоимость: 329.54 BYN

Бренд: Powercase

Full Tower, БП отсутствует, для плат ATX/micro-ATX/eATX/mini-ITX, в комплекте 3 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 345

мм, охлаждение ЦП до 175 мм, пылевые фильтры, 2xUSB-A 3.2 5Гбит/с, 1xUSB-C 3.2 5Гбит/с, цвет черный

Общая информация

- Игровой: да
- Тип корпуса: Full Tower
- Блок питания: отсутствует

Технические характеристики корпуса

- Расположение СЖО: спереди: до 420 ммсверху: до 360 ммзади: 120 мм
- Поддерживаемые размеры СЖО: 120, 140, 240, 280, 360, 420
- Вертикальные слоты расширения: 0
- Макс. размер материнской платы: eATX
- Отсеки 5.25 дюймов: нет
- Шумоизоляция: нет
- Конфигурация вентиляторов: спереди: 2 x 140 ммсверху: 3 x 120 или 2 x 140 ммзади: 1 x 120 мм
- Установленные вентиляторы: 3
- Количество мест для вентиляторов: 6
- Вентиляторы в комплекте: да
- Поддержка жидкостного охлаждения: да
- Расположение блока питания: снизу
- Совместимые материнские платы: ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX
- Внешние отсеки 3.5 дюймов: нет
- Материал окна: закаленное стекло
- Прозрачное окно: да
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: черный
- Макс. длина видеокарты: 345 мм
- Форм-фактор блока питания: ATX
- Горизонтальные слоты расширения: 7
- Держатель видеокарты: нет
- Цвет подсветки вентилятора: многоцветный адресный (ARGB)
- Крепление VESA: нет

- Передняя панель корпуса: сетка
- Макс. длина блока питания: 180 мм
- Макс. высота процессорного кулера: 175 мм
- Контроллер вращения вентиляторов: нет
- Контроллер подсветки: да
- Подсветка корпуса: нет
- Пылевые фильтры: верхняя стенка, передняя стенка, нижняя стенка
- Безвинтовое крепление дисков: нет
- Съёмная корзина для накопителей: нет
- Отсеки 2.5 дюймов: 4
- Внутренние отсеки 3.5 дюймов: 2

Передняя панель корпуса

- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): 1
- Аудиовыход: 1
- Вход для микрофона: 1
- Кардридер: нет
- Док-станция для винчестеров: нет
- eSATA: нет
- FireWire (IEEE 1394, iLink): нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 2
- USB 2.0: нет
- Информационный дисплей: нет
- Замок: нет
- Дверца: нет

Габариты

- Высота: 490 мм
- Вес: 9.35 кг
- Глубина: 465 мм
- Ширина: 225 мм

Технические характеристики блока питания

Разъемы блока питания

Комплектация