

Материнская плата Asrock B760M PG RIPTIDE Soc-1700 Intel B760 4xDDR5 mATX AC`97 8ch(7.1) 2.5Gg RAID+HDMI+DP



no photo

Артикул: 2000123052

Стоимость: 618.89 BYN

Бренд: ASRock

mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5 до 7200 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xM.2

Технические характеристики

- Охлаждение фаз питания: да
- Количество фаз питания: 14+1+1
- Поддержка поколений процессоров: Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12
- Подсветка: да
- Форм-фактор: mATX
- Чипсет: Intel B760
- Сокет: LGA1700
- Поддержка процессоров: Intel

Память

- Максимальный объем памяти: 192GB
- Максимальная частота памяти: 7 200 МГц
- Режим памяти: двухканальный
- Количество слотов памяти: 4
- Тип памяти: DDR5

Слоты расширения

- Всего PCI Express x8: нет
- Всего PCI Express x4: нет
- Всего PCI Express x1: 1
- Всего PCI Express x16: 1
- Версия PCI Express: 4.0
- PCI X: нет
- PCI: нет

Интерфейсы накопителей

- Спецификации накопителей: ЦП1 разъем Hyper M.2 (M2_1, Ключ M), тип 2280 PCIe Gen4x4 (64 Гбит/с)Чипсет1 разъем Hyper M.2 (M2_2, Ключ M), тип 2280 PCIe Gen4x4 (64 Гбит/с)оба разъема поддерживают устройство управления томами Intel VMD и NVMe SSD в качестве загрузочных дисков
- RAID: SATA 0/1/5/10
- SATA 2.0: нет
- SATA 3.0: 4
- M.2: 2

Сеть и связь

- Слот для модуля Wi-Fi: PCIe, CNVi
- Ethernet: 1x 2.5 Гбит/с
- Bluetooth: нет
- Wi-Fi: нет

Аудио и Видео

- Звуковая схема: 7.1
- Встроенный звук: Realtek ALC897
- Поддержка SLi/CrossFire: нет
- Поддержка встроенной графики: да

Разъемы на задней панели

- COM: нет
- Версия DisplayPort: 1.4
- USB4 (до 40 Гбит/с): нет
- LPT: нет
- USB-C (Thunderbolt 4): нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- HDMI: 1
- DVI: нет
- VGA (D-Sub): нет
- mini DisplayPort: нет
- DisplayPort: 1
- PS/2: 1
- Версия HDMI: 2.1
- Аудио (3.5 мм jack): 3
- Цифровой выход S/PDIF: нет
- USB-C (Thunderbolt 3): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): 1
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 3
- USB 2.0: 4

Габариты

- Ширина: 244 мм
- Длина: 244 мм

Внутренние разъемы

- Цифровой выход S/PDIF: нет
- Разъемы для подсветки RGB 12В: 1
- Разъемы для подсветки ARGB 5В: 3
- Разъемы для корпусных вентиляторов: 3
- Разъемы для СЖО: 1
- Разъемы для вентилятора ЦП: 1
- LPT: нет
- COM: нет
- Thunderbolt 4: нет
- Thunderbolt 3: нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): 1
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1

- USB 2.0: 1

Общая информация

- Дата выхода на рынок: 2023 г.

Комплектация

- Комплектация: - два кабеля SATA- винты для разъемов M.2- документация