

Материнская плата Asrock H610M-HDV/M.2 R2.0 Soc-1700 Intel H610 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI+DP



Артикул: 2000105886

Стоимость: 300.25 BYN

Бренд: ASRock

mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel H610, память 2xDDR4 до 3200 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2

Технические характеристики

- Охлаждение фаз питания: нет
- Количество фаз питания: 6+1+1
- Поддержка поколений процессоров: Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12
- Подсветка: нет
- Форм-фактор: mATX
- Чипсет: Intel H610
- Сокет: LGA1700
- Поддержка процессоров: Intel

Память

- Максимальный объем памяти: 64GB
- Максимальная частота памяти: 3 200 МГц
- Режим памяти: двухканальный
- Количество слотов памяти: 2
- Тип памяти: DDR4

Слоты расширения

- Всего PCI Express x8: нет
- Всего PCI Express x4: нет
- Всего PCI Express x1: 1
- Всего PCI Express x16: 1
- Версия PCI Express: 4.0
- Дополнительные характеристики PCI: слоты на ЦП:PCIe2 с режимом работы PCIe 4.0 x16слоты на чипсете:PCIe1 с режимом работы PCIe 3.0 x1слот PCIe2 поддерживает модули NVMe SSD в качестве загрузочных дисков

Интерфейсы накопителей

- Спецификации накопителей: слот на чипсете M2_2 Ultra M.2, ключ M, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe Gen3x4 (32 Гб/с)поддерживает модули NVMe SSD в качестве загрузочных дисковподдерживает ASRock U.2 Kit
- RAID: нет
- SATA 3.0: 4
- M.2: 1

Сеть и связь

- Слот для модуля Wi-Fi: нет
- Ethernet: 1x 1 Гбит/с
- Bluetooth: нет
- Wi-Fi: нет

Аудио и Видео

- Звуковая схема: 7.1
- Встроенный звук: Realtek ALC897
- Поддержка SLi/CrossFire: нет
- Поддержка встроенной графики: да

Разъемы на задней панели

- COM: нет
- Версия DisplayPort: 1.4
- USB4 (до 40 Гбит/с): нет
- LPT: нет
- USB-C (Thunderbolt 4): нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- HDMI: 1
- DVI: нет
- VGA (D-Sub): 1
- mini DisplayPort: нет
- DisplayPort: 1
- PS/2: 1
- Версия HDMI: 2.1
- Аудио (3.5 мм jack): 3
- Цифровой выход S/PDIF: нет
- USB-C (Thunderbolt 3): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 2
- USB 2.0: 4

Габариты

- Ширина: 193 мм
- Длина: 220 мм

Внутренние разъемы

- Цифровой выход S/PDIF: нет
- Разъемы для подсветки RGB 12В: нет
- Разъемы для подсветки ARGB 5В: нет
- Разъемы для корпусных вентиляторов: 1
- Разъемы для СЖО: нет
- Разъемы для вентилятора ЦП: 1
- LPT: нет
- COM: нет
- Thunderbolt 4: нет
- Thunderbolt 3: нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1
- USB 2.0: 1

Общая информация

- Дата выхода на рынок: 2023 г.

Комплектация

- Комплектация: I/O Shield2 x SATA Data Cables1 x Screw for M.2 Socket1 x Support CD1 x Quick Installation Guide