

Корпус Alseye Auro 3.0-W без БП



Артикул: 400001745

Стоимость: 119.35 BYN

Бренд: ALSEYE

Общая информация

- Игровой: да
- Тип корпуса: Mid Tower
- Блок питания: отсутствует

Технические характеристики корпуса

- Подсветка вентилятора: многоцветный (RGB)
- Расположение СЖО: спереди: 240 ммзади: 120 мм
- Поддерживаемые размеры СЖО: 140, 240
- Макс. размер материнской платы: ATX
- Отсеки 5.25 дюймов: нет
- Шумоизоляция: нет
- Конфигурация вентиляторов: спереди: 3x120 ммсверху: 2x120 ммснизу: 2x120 ммзади: 1x120 мм
- Количество мест для вентиляторов: 8
- Вентиляторы в комплекте: нет
- Поддержка жидкостного охлаждения: да
- Расположение блока питания: снизу
- Совместимые материнские платы: ATX, micro-ATX, mini-ITX
- Внешние отсеки 3.5 дюймов: нет
- Толщина стенок: 0.45 мм
- Материал окна: акрил
- Прозрачное окно: да
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Макс. длина видеокарты: 320 мм
- Форм-фактор блока питания: ATX
- Горизонтальные слоты расширения: 7
- Держатель видеокарты: нет
- Крепление VESA: нет
- Комбинированный отсек для 2.5/3.5 дюймов: нет
- Передняя панель корпуса: пластик с забором воздуха
- Макс. высота процессорного кулера: 165 мм
- Контроллер вращения вентиляторов: нет
- Подсветка корпуса: да
- Пылевые фильтры: да
- Безвинтовое крепление дисков: нет
- Съёмная корзина для накопителей: нет

- Отсеки 2.5 дюймов: 3
- Внутренние отсеки 3.5 дюймов: 1

Передняя панель корпуса

- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- Дисплей: нет
- Аудиовыход: 1
- Вход для микрофона: 1
- Кардридер: нет
- Док-станция для винчестеров: нет
- eSATA: нет
- FireWire (IEEE 1394, iLink): нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1
- USB 2.0: 2
- Замок: нет
- Дверца: нет

Габариты

- Высота: 450 мм
- Вес: 2.8 кг
- Глубина: 480 мм
- Ширина: 235 мм

Технические характеристики блока питания

Разъемы блока питания

Комплектация