

IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0280B



Артикул: 1015389

Стоимость: 0.00 BYN

Бренд: Dahua

купольная, матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мп,
объектив F/1.6 2.8 мм, освещенность от 0 лк,
ИК-подсветка, интерфейс проводной,

подключение микрофона, карты памяти microSD

Dahua /

Основные

- Тип камеры: уличная проводная камера
- Цвет: белый
- Сетевой интерфейс: проводной
- Применение: уличная
- Конструкция: купольная
- Физический размер матрицы: 1/2.8"
- Тип матрицы: CMOS
- Количество точек матрицы: 2 МП
- Тип: IP-камера

Хранение данных

- Карты памяти: microSD
- Автономная запись видео: на карту памяти, на сетевой накопитель, на облачный сервис

Конструкция

- Количество светодиодов подсветки: 3
- Тип подсветки: ИК
- Подсветка: 50 м
- День/ночь: да
- Отключаемый ИК-фильтр (ICR): да
- Антивандальный корпус: (IK10)
- Механизм поворота и наклона: нет
- Класс защиты корпуса: IP67
- Встроенный аккумулятор: нет
- Встроенная сирена: нет
- Подогрев корпуса: нет
- Встроенный стеклоочиститель: нет

Размеры и вес

- Вес: 378 г
- Высота: 81 мм
- Ширина: 109.9 мм
- Длина: 109.9 мм

Матрица

- Мин. освещённость в ч/б режиме: 0 лк
- Мин. освещённость в цветном режиме: 0.002 лк
- Развёртка: прогрессивная

Объектив

- Угол обзора по горизонтали: 106 °
- Угол обзора по вертикали: 57 °
- Угол обзора по диагонали: 126 °
- Автоматическая диафрагма: нет
- Оптический зум: нет
- Фокусное расстояние: 2.8 мм
- Светосила объектива (F-число): 1.6
- Тип объектива: монофокальный

Работа с изображением

- Максимальное количество кадров в секунду: 30 кадров/с
- Внутрикамерная видеоаналитика: обнаружение движения, подсчет людей
- Область интереса (ROI): да
- Приватные маски: 4 зон
- BLC: да
- DNR: 3D
- WDR: аппаратный
- Сжатие в нескольких форматах одновременно: 3 потока
- Форматы сжатия видео: MJPEG, H.264, H.265
- Максимальное разрешение видео: 1920x1080

Работа со звуком

- Двухнаправленный аудиоканал: да
- Встроенный микрофон: нет
- Встроенный динамик: нет

Интерфейсы

- Ethernet (LAN): 100 Мбит/с
- Релейные выходы: да
- Тревожные входы: да
- RS-485: нет
- USB: нет
- PoE: да
- Композитный видеовыход: нет
- Линейный аудиовыход: да
- Линейный аудиовход: да

Эксплуатация

- Рабочая влажность: 0 — 95 %
- Рабочая температура: от -40 до +60 °C

Общая информация