

IP-камера HiWatch DS-I214(B) (2 мм)



Артикул: 1015426

Стоимость: 0.00 BYN

Бренд: HiWatch

домашняя проводная камера, настольная,
матрица 1/2.7" CMOS, 2 МП, ИК подсветка,
интерфейс проводной, карты памяти microSD

HiWatch /

Основные

- Цвет: белый, черный
- Сетевой интерфейс: проводной
- Применение: внутри помещений
- Физический размер матрицы: 1/2.7"
- Тип матрицы: CMOS
- Количество точек матрицы: 2 МП
- Тип: IP-камера

Хранение данных

- Карты памяти: microSD
- Автономная запись видео: на карту памяти, на сетевой накопитель

Конструкция

- Тип подсветки: ИК
- Подсветка: 10 м
- День/ночь: да
- Отключаемый ИК-фильтр (ICR): да
- Антивандальный корпус: нет
- Механизм поворота и наклона: нет
- Подогрев корпуса: нет
- Встроенный стеклоочиститель: нет

Размеры и вес

- Высота: 134.6 мм
- Ширина: 75.5 мм
- Длина: 75.6 мм

Матрица

- Мин. освещённость в ч/б режиме: 0 лк
- Мин. освещённость в цветном режиме: 0.028 лк

Объектив

- Угол обзора по горизонтали: 132 °
- Угол обзора по вертикали: 77 °
- Угол обзора по диагонали: 153 °
- Автоматическая диафрагма: нет
- Оптический зум: нет
- Фокусное расстояние: 2 мм
- Тип объектива: монофокальный

Работа с изображением

- Максимальное количество кадров в секунду: 30 кадров/с
- Внутрикамерная видеоаналитика: обнаружение движения
- Область интереса (ROI): нет
- Приватные маски: нет
- BLC: да
- DNR: 3D
- WDR: (DWDR)
- Сжатие в нескольких форматах одновременно: да
- Форматы сжатия видео: H.264, H.264+, H.265, H.265+
- Максимальное разрешение видео: 1920x1080

Работа со звуком

- Двухнаправленный аудиоканал: да
- Встроенный микрофон: 1
- Встроенный динамик: 1

Интерфейсы

- Ethernet (LAN): 100 Мбит/с
- Релейные выходы: нет
- Тревожные входы: нет
- RS-485: нет
- USB: нет
- PoE: да
- Композитный видеовыход: нет
- Линейный аудиовыход: нет
- Линейный аудиовход: нет

Эксплуатация

- Рабочая влажность: 0 — 95 %
- Рабочая температура: от -10 до +40 °C

Общая информация